PIK. 158,34

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 1,78m2

P.P. = 202,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	203,90; 204,45; 204,54; 204,45; 204,17
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	204,20; 204,29; 204,20
RZĘDNE TERENU	203,90; 203,90; 204,20; 204,20; 204,10
ODLEGŁOŚCI	-4,47; -3,83; -3,00; -2,62; 0,00; 3,00; 3,42; 4,46

PIK. 193,21

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 3,03m2

P.P. = 202,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	203,50; 204,31; 204,40; 204,31; 203,70
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	204,06; 204,15; 204,06
RZĘDNE TERENU	203,50; 203,50; 203,90; 204,00; 203,70; 203,70
ODLEGŁOŚCI	-4,61; -4,22; -3,00; -2,70; -1,53; 0,00; 1,74; 2,94; 3,00; 3,92; 4,45

PIK. 220,68

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 3,21m2

P.P. = 202,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	203,49; 204,32; 204,41; 204,32; 203,55
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	204,07; 204,16; 204,07
RZĘDNE TERENU	203,40; 203,70; 203,90; 204,00; 203,40; 203,60
ODLEGŁOŚCI	-4,76; -4,25; -3,02; -3,00; -1,58; 0,00; 1,67; 3,00; 3,15; 4,16; 4,48

PIK. 274,78

Pole pow. WYKOP = 0,43m2

Pole pow. NASYP = 0,81m2

P.P. = 204,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	205,10; 205,42; 205,51; 205,42; 205,30
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	205,17; 205,26; 205,17
RZĘDNE TERENU	205,10; 205,10; 205,40; 205,30; 205,30
ODLEGŁOŚCI	-4,50; -3,48; -3,00; -1,76; 0,00; 3,00; 3,17; 3,28; 4,56

PIK. 322,81

Pole pow. WYKOP = 0,08m2

Pole pow. NASYP = 1,29m2

P.P. = 204,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE	205,20; 205,56; 205,65; 205,56; 205,00
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	205,31; 205,40; 205,31
RZĘDNE TERENU	205,20; 205,20; 205,40; 205,40; 205,00; 205,00
ODLEGŁOŚCI	-4,50; -3,54; -3,00; -2,61; -1,67; 0,00; 1,57; 3,00; 3,84; 4,50

Data:	Luty 2018 r.
Inwestor:	Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
Nazwa/ Obiekt:	*"Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km"*
	Rys. nr 4.12
	Skala 1:100
Temat:	***Przekroje poprzeczne robót ziemnych odc. C-D***
Autor:	mgr inż. Marcin Olszewski