# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
OKUNOWIEC, dz. nr 160/1, 160/2, 162

SKALA 1:1000

Niniejszą mapę sytuacyjno - wysokościową opracował:
geodeta Marek Zdanowicz
nr uprawnień 8070

Ozn. kanc. tyg/rocznik pracy geod.: GKN.6642.136.2021
Nr roboty wykonawcy: 30/2021
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator: 201207_2.0026
Nazwa: Suwałki
Obręb ewidencyjny: Identyfikator: 0026
Nazwa: OKUNOWIEC
Układ współrzędnych: Prost. płaskich: 2000/24
Wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru opracowania:

Oznaczenie i informacje o skutecznościach gruntowych gruntowych mających wpływ na zagospod. gruntów dokulkowanych w granicach projektowanej inwestycji: Nie badano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków: Brak

Poza wyłączonymi na mapie urządzeniami podziemnymi, nie wykluczca się istnienia urządzeń podziemnych, które nie zostały zakwerstaryzowane lub brak tych o nich informacji branżowych

Mapa aktualna na dzień: 01.03.2021 r.
Data opracowania mapy: 01.03.2021 r.

SZKIC ORIENTACJI

Punktw1 Wsp. X = 5998572,282 Y = 8433232,776
Punktw2 Wsp. X = 5998560,932 Y = 8433232,347
Punktw3 Wsp. X = 5998444,670 Y = 8433369,509
Punktw4 Wsp. X = 5998426,868 Y = 8433496,806
Punktw5 Wsp. X = 5998417,165 Y = 8433585,843
Punktw6 Wsp. X = 5998438,690 Y = 8433670,154
Punktw7 Wsp. X = 5998433,884 Y = 8433721,628
Punktw8 Wsp. X = 5998416,169 Y = 8433802,768
Punktw9 Wsp. X = 5998421,688 Y = 8433830,733
Punktw10 Wsp. X = 5998464,523 Y = 8433844,528
Punktw11 Wsp. X = 5998494,174 Y = 8433885,948
Punktw12 Wsp. X = 5998520,413 Y = 8433911,940
Punktw13 Wsp. X = 5998549,163 Y = 8433948,777
Punktw14 Wsp. X = 5998602,760 Y = 8433970,000
Punktw15 Wsp. X = 5998604,877 Y = 8433970,811
Punktw16 Wsp. X = 5998644,062 Y = 8433967,960
Punktw17 Wsp. X = 5998651,418 Y = 8433965,677
Punktw18 Wsp. X = 5998590,885 Y = 8434023,756

PROJEKT WYKONAWCZY
skala 1:1000

LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANA LINIA ROZGRANICZAJĄCA
- OBSZAR CZASOWEGO ZAJĘCIA
- DZIAŁKI DO CZASOWEGO ZAJĘCIA
- DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM DZ. INWESTORA
- DZIAŁKI DO PODZIAŁU
- OŚ JEZDNI
- KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI JEZDNI
- KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO
- KRAWĘDŹ POBOCZA GRUNTOWEGO
- NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO KOSTKA BETONOWA GR.8 CM
- NAWIERZCHNIA POBOCZA
- NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO 4+4 cm
- PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- POJEKTOWANY ŚWIATŁOWÓD WG.ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- W16 PUNKTY GŁÓWNE TRASY
- DRZEWA DO USUNIĘCIA

Istniejąca szafa oświetleniowa przy st. transformatorowej nr 10-357 "Okunowiec"

Istn. lampa do demontażu

PROJEKTOWANE WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PROJEKTOWANY CIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

PROJEKTOWANY CIEK PODCHODNIKOWY

Łuk W3
R= 100,00
g[rad]= 0,5642
g[g]= 35,9161
t= 56,42
T= 28,98
B= 4,11

Łuk W13
R= 25,00
g[rad]= 0,5311
g[g]= 33,8077
t= 13,28
T= 6,80
B= 0,91

Łuk W8
R= 12,00
g[rad]= 0,4098
g[g]= 26,0889
t= 4,92
T= 2,49
B= 0,26

Łuk W9
R= 12,00
g[rad]= 1,0644
g[g]= 67,7609
t= 12,77
T= 7,07
B= 1,93

Łuk W12
R= 12,00
g[rad]= 0,1274
g[g]= 8,1113
t= 1,53
T= 0,77
B= 0,02

Łuk W11
R= 220,00
g[rad]= 0,1688
g[g]= 10,7484
t= 37,14
T= 18,62
B= 0,79

Łuk W10
R= 20,00
g[rad]= 0,6379
g[g]= 40,6127
t= 12,76
T= 6,60
B= 1,06

Łuk W5
R= 125,00
g[rad]= 0,3585
g[g]= 22,8237
t= 44,81
T= 22,65
B= 2,04

Łuk W6
R= 125,00
g[rad]= 0,3431
g[g]= 21,8401
t= 48,88
T= 21,65
B= 1,86

Łuk W7
R= 108,00
g[rad]= 0,1219
g[g]= 7,7576
t= 12,19
T= 6,10
B= 0,19

PtK X = 5998463,41 Y = 8433347,40
StK X = 5998448,43 Y = 8433371,19
KtK X = 5998440,66 Y = 8433398,21

PtK X = 5998544,98 Y = 8433943,42
StK X = 5998549,71 Y = 8433948,05
KtK X = 5998555,48 Y = 8433951,28

PtK X = 5998519,87 Y = 8433911,40
StK X = 5998520,39 Y = 8433911,96
KtK X = 5998520,88 Y = 8433912,54

PtK X = 5998483,34 Y = 8433870,81
StK X = 5998494,77 Y = 8433885,44
KtK X = 5998507,40 Y = 8433899,05

PtK X = 5998458,24 Y = 8433842,50
StK X = 5998463,96 Y = 8433845,39
KtK X = 5998468,37 Y = 8433849,90

PtK X = 5998434,45 Y = 8433715,55
StK X = 5998433,70 Y = 8433721,60
KtK X = 5998432,58 Y = 8433727,59

PtK X = 5998433,33 Y = 8433649,17
StK X = 5998436,83 Y = 8433670,30
KtK X = 5998436,68 Y = 8433691,71

PtK X = 5998419,62 Y = 8433563,33
StK X = 5998419,29 Y = 8433585,76
KtK X = 5998426,77 Y = 8433607,79

PtK X = 5998416,70 Y = 8433800,33
StK X = 5998416,43 Y = 8433802,77
KtK X = 5998416,65 Y = 8433805,21

istn. linia kablowa niskiego napięcia nn-0,4 kV - YAKXS 4x120mm2
(kier. ST. TR 10-1262) - na odcinku AB do rozbiórki
l = 90 m

proj. linia kablowa niskiego napięcia nn-0,4 kV - YAKXS 4x120mm2
(kier. ST. TR 10-1262) l = 85 m (95 m) - na odcinku AB
kabel ułożyć w osłonie rurowej na głębokości 0,8 m
pod nawierzchnią ciągu pieszo-rowerowego
(wykonaną z kostki betonowej gr. 8 cm - ujętej w projekcie drogowym)

proj. mufa kablowa niskiego napięcia nn-0,4 kV - typ: POLJ-01/4x 50-150-PL01

proj. mufa kablowa niskiego napięcia nn-0,4 kV - typ: POLJ-01/4x 50-150-PL01

PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE I BUDOWA DRÓG
JAROSŁAW GRABIŃSKI 16-400 Suwałki ul. Jana Pawła II 18/61

BRANŻA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PB NR RYS.
SKALA: 1:1000 1

OBIEKT:
*Budowa i rozbudowa dróg od drogi powiatowej nr 1151B do drogi gminnej nr 102018B i niwierzchni ścieżwej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Okunowiec, gm. Suwałki.*

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES: DROGA GMINNA
W M. OKUNOWIEC gmina Suwałki

| BRANŻA: | | | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| DROGOWA | Projektant | mgr inż. Jarosław Grabiński | PDL/0117/POOD/07 | 06.2021r. | |
| | Sprawdził | mgr inż. Sebastian Grabiński | MAZ/0014/PWBD/18 | 06.2021r. | |

INWESTOR: GMINA SUWAŁKI UL. ŚWIERKOWA 45, 16-400 SUWAŁKI