STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - STAN ISTNIEJACY

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH OKUNIOWIEC, dz. nr 160/1, 160/2, 162		SKALA 1:1000	Niniejsza mapa sytuacyjno - wysokościowa opracował: geodeta Marek Zdancewicz nr uprawnień 8070
Ozn. kanc. zgłoszenia pracy geod.:	GKN.6642.136.2021	Oznaczenie i informacje o słabonośnych gruntowych gruntowych mających wpływ na zagospod. gruntów dokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:	Nie badano
Nr roboty wykonawcy:	30/2021		
Jednostka ewidencyjna: Identyfikator: 201207_2.0026 Nazwa: Suwałki		Oznaczenie ii symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:	Brak
Obręb ewidencyjny: Identyfikator: 0026 Nazwa: OKUNIOWIEC			
Układ współrzędnych: Prost. płaskich: 2000/24 Wysokościowy: PL-EVRF2007-NH		Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi, nie wykluczа się istnienia urządzeń podziemnych, które nie zostały zainwentaryzowane lub brak było o nich informacji branżowych	
Oznaczenie granic obszaru opracowania:		Mapa aktualna na dzień:	01.03.2021 r.
		Data opracowania mapy:	01.03.2021 r.

SZKIC ORIENTACJI

PunktW1
Wsp. X = 5998572,282 Y = 8433232,776
PunktW2
Wsp. X = 5998560,932 Y = 8433232,347
PunktW3
Wsp. X = 5998444,670 Y = 8433369,509
PunktW4
Wsp. X = 5998426,868 Y = 8433496,806
PunktW5
Wsp. X = 5998417,165 Y = 8433585,843
PunktW6
Wsp. X = 5998438,690 Y = 8433670,154
PunktW7
Wsp. X = 5998433,884 Y = 8433721,628
PunktW8
Wsp. X = 5998416,169 Y = 8433802,768
PunktW9
Wsp. X = 5998421,688 Y = 8433830,733
PunktW10
Wsp. X = 5998464,523 Y = 8433844,528
PunktW11
Wsp. X = 5998494,174 Y = 8433885,948
PunktW12
Wsp. X = 5998520,413 Y = 8433911,940
PunktW13
Wsp. X = 5998549,163 Y = 8433948,777
PunktW14
Wsp. X = 5998692,760 Y = 8433970,000
PunktW15
Wsp. X = 5998604,877 Y = 8433970,811
PunktW16
Wsp. X = 5998644,062 Y = 8433967,960
PunktW17
Wsp. X = 5998651,418 Y = 8433965,677
PunktW18
Wsp. X = 5998590,885 Y = 8434023,756

PtK X = 5998544,98 Y = 8433943,42
StK X = 5998549,71 Y = 8433948,05
KtK X = 5998555,48 Y = 8433951,28


łuk W3
R= 100,00
gRad]= 0,5642
g[g]= 25,5161
t= 56,42
T= 28,98
B= 4,11
PtK X = 5998463,41 Y = 8433347,40
StK X = 5998448,43 Y = 8433371,19
KtK X = 5998440,66 Y = 8433398,21
łuk W5
R= 125,00
gRad]= 0,2585
g[g]= 22,8237
t= 44,81
T= 22,65
B= 2,04
PtK X = 5998419,62 Y = 8433563,33
StK X = 5998419,20 Y = 8433585,70
KtK X = 5998422,77 Y = 8433607,79
łuk W6
R= 125,00
gRad]= 0,3431
g[g]= 21,8401
t= 42,88
T= 21,63
B= 1,86
PtK X = 5998433,33 Y = 8433649,17
StK X = 5998436,83 Y = 8433670,30
KtK X = 5998436,68 Y = 8433691,71
łuk W7
R= 100,00
gRad]= 0,1219
g[g]= 7,7576
t= 12,19
T= 6,10
B= 0,19
PtK X = 5998434,45 Y = 8433715,55
StK X = 5998433,70 Y = 8433721,60
KtK X = 5998432,58 Y = 8433727,59
łuk W8
R= 12,00
gRad]= 0,4098
g[g]= 26,0889
t= 4,92
T= 2,49
B= 0,26
PtK X = 5998416,70 Y = 8433800,33
StK X = 5998416,43 Y = 8433802,77
KtK X = 5998416,65 Y = 8433805,21
łuk W9
R= 12,00
gRad]= 1,0644
g[g]= 67,7609
t= 12,77
T= 7,07
B= 1,93
PtK X = 5998420,32 Y = 8433823,80
StK X = 5998423,13 Y = 8433829,45
KtK X = 5998428,41 Y = 8433832,90
łuk W10
R= 20,00
gRad]= 0,6379
g[g]= 40,6127
t= 12,76
T= 6,60
B= 1,06
PtK X = 5998458,24 Y = 8433842,50
StK X = 5998463,90 Y = 8433845,39
KtK X = 5998468,37 Y = 8433849,90
łuk W11
R= 220,00
gRad]= 0,1688
g[g]= 10,7484
t= 37,14
T= 18,62
B= 0,79
PtK X = 5998483,34 Y = 8433870,81
StK X = 5998494,77 Y = 8433885,44
KtK X = 5998507,40 Y = 8433899,05
łuk W12
R= 12,00
gRad]= 0,1274
g[g]= 8,1113
t= 1,53
T= 0,77
B= 0,02
PtK X = 5998519,87 Y = 8433911,40
StK X = 5998520,39 Y = 8433911,96
KtK X = 5998520,88 Y = 8433912,54
łuk W13
R= 25,00
gRad]= 0,5311
g[g]= 33,8077
t= 13,28
T= 6,89
B= 0,91
B-33
Z Pik=894,25
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30
A-31
A-32
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46